ZeP 45

FICHA TÉCNICA

Aceite Lubricante y desbloqueador. Contiene Teflon® y Vydax®

- **El Teflón y el Vydax lubrican durablemente.**
- **Mejora considerablemente el coeficiente de fricción.**
- **Eficaz entre – 45 ºC y + 245 ºC.**
- **Penetración excepcional.**
- **Protege contra la corrosión y prolonga la vida de los mecanismos.**
- **Totalmente neutro sobre los metales.**
- **Se usa de modo preventivo o curativo.**
- **No contiene disolventes clorados ni siliconas.**
- **Conforme a la especificación MIL-C-23411A, que define los tests de eficacia contra la corrosión producida en ambiente húmedo o niebla salina.**
- **Desbloquea todos los elementos gripados a causa de la corrosión o de un uso intensivo.**
- **Lubrica en condiciones extremas, de manera eficaz y durable, gracias al Teflón y al Vydax, todos los mecanismos.**
- **Limpia todo tipo de grasas con el fin de facilitar el acceso para un reparación o una inspección.**
- **Protege las partes lubrificadas de la corrosión.**

MODO DE EMPLEO

El aerosol se usa tanto boca arriba como boca abajo. Agitar antes de usar. Pulverizar sobre las partes a desbloquear, a lubricar, a limpiar o a proteger, de aparatos tales como máquinas industriales, máquinas de escribir, motores, artillería, equipamientos deportivos, herramientas de taller, sierras, distribuidores automáticos, rodamientos, rodillos de manutención, cadenas, cables, tornillería, etc…

PRECAUCIONES

Seguir las precauciones de empleo mencionadas sobre el embalaje.

CARACTERISTICAS

Aspecto: líquido límpido de color ámbar.
Volumen neto: 575 ml.
Peso neto: 510 g.
Gas propulsor: CO_2.
Teflón® y Vydax® son marcas registradas de Dupont de Nemours.

Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros conocimientos y experiencia con el producto. Se facilita como información, pero no nos hace responsables de su uso en cada uno de los casos.

VENTA

KEM CANARIAS
JOSE LUIS SUAREZ MARRERO SL.
C / LA FRAGUA, 31
35118 AGÜIMES, GRAN CANARIA
TLF 928759520-FAX 928759008
info@kemcanarias.com
www.kemcanarias.com